

## Fiche technique produit

**GUILBERT EXPRESS**  
Le Péripole, Lot 209-210  
33 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny  
94127 Fontenay sous Bois Cedex  
Tél : 0.825.800.251 - Fax : 0.825.800.238

Pistolet air chaud - 4500	
Créée le	03/01/02
Modifiée le	02/03/11
Indice	H

**Réf. 4500**  
**Nom : Pistolet air chaud**

**Produit :** Lampe à cartouche  
**Métier :** Multiapplication  
**Utilisateur :** Professionnel / GP  
**Énergie :** Gaz

### Description Réf.4500

1 pistolet complet.  
1 cartouche de gaz EXPRESS Réf. 444  
( butane + propane + propylène).  
1 buse plate.  
1 buse avec réflecteur.  
Maniable, léger : 620g.  
Stable.  
Anneau d'accrochage.  
Type de flamme : cachée.

### Domaines d'application

Décollage, décapage, chauffage, dégivrage,  
façonnage, rétraction, soudage.

### Fonctions

Débit et arrêt du gaz : ( oui ) Volant  
Réglage de la flamme : ( oui ) Volant  
Allumage piézo : ( oui ) Bouton  
Retournement : ( oui ) Immédiatement  
Pied : ( oui ) Plastique

### Images



### Caractéristiques techniques

Cartouche de gaz	444
Débit gaz (g/h) selon NF EN 521	38
Puissance (W) selon NF EN 521	500
Température (°C)	de 400 à 750
Autonomie (en heure)	> 1

### Interface / Gaz

À utiliser exclusivement avec les cartouches de gaz Réf. 444 ou Réf. 445 EXPRESS

### Matériaux principaux

Robinet	Laiton
Pièces plastiques	PA chargé 30% verre

### Conditionnement

	Poids (g)	Larg. (mm)	Prof. (mm)	Haut. (mm)
4500	910	304	157	95

### Température de sortie de buse

Distance (mur - extrémité de la buse)	2 cm	4 cm	6 cm	8 cm
Sans buse		575 °C	450 °C	350 °C
Buse plate	500 °C	350 °C	200°C	-
Buse avec réflecteur	Soudage à l'étain du tube cuivre jusqu'au Ø 32mm			

### IMPORTANT : Consulter la notice d'emploi avant utilisation

GUILBERT EXPRESS se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis. Photos non contractuelles

[www.express.fr](http://www.express.fr)