

## Fiche technique produit

### GUILBERT EXPRESS

10 rue Henry Delbast  
77183 Croissy-Beaubourg  
Tél : 0.825.800.251 - Fax : 0.825.800.238

Lances série plate - 1660 - 1662	
Créée le	16/07/2003
Modifiée le	23/10/2024
Indice	E

<b>Réf.</b>	1660 1662
<b>Nom :</b>	Lances série plate

<b>Produit :</b>	Lance
<b>Métier :</b>	Etanchéité
<b>Utilisateur :</b>	PRO/GP
<b>Énergie :</b>	GAZ PROPANE

### Description

Tuyère à prise d'air arrière ( aspiration primaire ) produisant une excellente flamme dans toutes les positions notamment dirigée vers le sol.  
Les domaines d'applications : le brûlage, l'étanchéité, la désinfection.  
Alimentation de 2 à 4 bar.  
Tuyère inox



	1660	1662
Gaz de référence	Propane	Propane
Pression	4b / 58 psi	4b / 58 psi
Débit en g/h	4400	10800
Puissance kW	60	150
BTU/h	208000	511000

Pièces détachées	1660	1662
Sortie de gaz Réf.	4629	4824

Accessoires	Référence	Longueur
Rallonge	4726	40 cm
Rallonge	4727	20 cm

Divers	1660	1662
Section tuyère (mm)	100 x 35	168 x 48
Longueur des flammes mm (3 bar)	310	600

Conditionnement	1660	1662
Masse (g)	400	620
Type	Accroche lance	



### Règlementaire

Conçues selon : EN731

Lances à utiliser exclusivement avec les manches EXPRESS

**IMPORTANT : Consulter la notice d'emploi avant utilisation - A n'utiliser que dans des locaux suffisamment aérés.**

GUILBERT EXPRESS se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis. Photos non contractuelles