

Dane techniczne produktu

Nr kat. 460	
Data sporządzenia	08/06/2020
Data aktualizacji	08/06/2020
Wskaźnik	A

Opis

Zapłon piezo
Regulacja przepływu gazu poprzez reduktor
Natychmiastowe odwracanie
Możliwość zawieszania
Precyzyjne dozowanie przepływu gazu
Zdemontowany podnóżek stabilizujący
Estetyczna plastikowa obudowa
Bezpieczna rękojeść
Na MAPP i propan
Tryb pracy przerywany lub ciągły

Zastosowanie

Instalacje sanitarne, lutowanie, usuwanie starej farby, luzowanie śrub, opalanie, odszranianie.

Ciężar Vulcane ONE: 375 g
Ciężar w opakowaniu: 450 g



Specyfikacja techniczna

GAZ	Ciśnienie		Zużycie gazu	Moc		Do rur	Płomień typu "Turbo"		
	Type	bar		psi	g/h		KW	BTU/h	Cu Ø (mm)
XPRESS 2400		1,4	20	204	2,7	9200	10 - 22	18	80
Propane		1,4	20	227	3,1	10690	10 - 22	18	80

Części zamienne

Nazwa	Nr kat.
Zasobnik 100% propylen	2400
Podnóżek stabilizujący	4702
Wąż przedłużający	4770

2400



4702



4770



WAŻNE: Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi

GUILBERT EXPRESS zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji produktu bez uprzedniego powiadomienia.
Zamieszczone zdjęcia nie mają charakteru wiążącego.

www.guilbert-express.pl